



TECHNIC 1500 TE

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Technic

Ventajas producto

- Chasis robusto y compacto
- Arranque eléctrico
- Grán Autonomía
- Potencial de recuperación de los impactos de carga

Zoom

< PUESTA AUTOMÁTICA EN RALENTI >

Permite que el motor pase de 3000 r.p.m. a 2400 r.p.m., cuando el grupo funciona sin demanda de corriente después de 2 minutos. Resultado : reducción de aproximadamente el 50% del consumo de carburante y una nocividad acústica dividida entre 4. El grupo vuelve a pasar a la velocidad normal inmediatamente después de que vuelva la corriente.

Divers

Gran autonomía adaptada a las condiciones de trabajo de los profesionales.



TECHNIC 1500 TE

Características generales

Gama	Technic
Frecuencia (Hz)	50
Potencia max. (kW)	11
Potencia max. (kVA)	13.75 (Cosφ=0,8)
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico - 400V
Nivel de presión acústica Lw(A)	101
Nivel sonoro dB(A) - 1m	88
Nivel sonoro dB(A) - 7m	78

Características del motor

Marca motor	Kohler
Tipo motor	CH 640S
Distribución	O.H.V.
Arranque	Eléctrico y Manual
Combustible	Gasolina (sin plomo)
Autonomía (h)	8.3
Consumo (L/h]	4.2
Depósito (L)	35
Seguridad aceite	SI
Cilindrada (cm3)	624
Capacidad de aceite (L)	1.9

Características del alternador

Tipo	Con anillos y escobillas
Ajustamiento	Mecánica
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

Descriptivo tomas y caja

1 x 2P+T 230V 10/16A - disjoncteur + 1 x 2P+T 230V 16A - disjoncteur + 1 x 3P+T+N 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire

Dimensiones y peso

Longitud (cm)	89.5
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kgs)	146

Acondicionamiento

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58.5
Altura (cm)	92